

Двухсторонняя рабочая платформа из алюминия

Устойчивая конструкция из алюминиевой трубы, верхняя платформа 410 x 300 мм для комфортной и безопасной работы. Нескользящая подошва.

Поставляется в разобранном виде, инструкция по сборке в комплекте.



Артикул № 50060 с 4 пружинными тормозными роликами артикул № 50069

Материал ступеней и платформы: **рифленый алюминий**

Рабочая высота до м.	2.50	2.70	3.00
Высота платформы м.	0.49	0.73	0.97
Верхняя поверхность Д. x Ш. м.	0.41 x 0.30	0.41 x 0.30	0.41 x 0.30
Площадь основания Д. x Ш. м.	0.54 x 0.73	0.59 x 1.15	0.64 x 1.50
Количество ступеней	2 x 2	2 x 3	2 x 4
Вес кг.	6.9	11.0	15.5
Артикул №	50059	50060	50061

Материал ступеней и платформы: **дерево**

Рабочая высота до м.	2.50	2.70	3.00
Высота платформы м.	0.49	0.73	0.97
Верхняя поверхность Д. x Ш. м.	0.41 x 0.30	0.41 x 0.30	0.41 x 0.30
Площадь основания Д. x Ш. м.	0.54 x 0.73	0.59 x 1.15	0.64 x 1.50
Количество ступеней	2 x 2	2 x 3	2 x 4
Вес кг.	9.5	13.3	19.5
Артикул №	50065	50066	50067



Артикул № 50065

Материал ступеней и платформы: **сталь**

Рабочая высота до м.	2.50	2.70	3.00
Высота платформы м.	0.49	0.73	0.97
Верхняя поверхность Д. x Ш. м.	0.41 x 0.30	0.41 x 0.30	0.41 x 0.30
Площадь основания Д. x Ш. м.	0.54 x 0.73	0.59 x 1.15	0.64 x 1.50
Количество ступеней	2 x 2	2 x 3	2 x 4
Вес кг.	11.1	16.3	23.0
Артикул №	50062	50063	50064



Артикул № 50064

Аксессуары:

	Артикул №
1 комплект = 4 шт. подпружиненные колеса Ø 50 мм с блокирующим механизмом для самостоятельной установки	50068 подходит для платформ с 2 ступенями
1 комплект = 4 шт. подпружиненные колеса Ø 50 мм с блокирующим механизмом для самостоятельной установки	50069 подходит для платформ с 3-4 ступенями



Артикул № 50068/50069