



Артикул № 31312

Многоцелевая четырехсекционная лестница из алюминия со стабилизатором «nivello»®

Безопасный подъем в соответствии со стандартом

Универсальное использование как стремянки, приставной лестницы или рабочей платформы.

Используйте крышку и поручень при работе в качестве рабочей платформы (см. Аксессуары). 6 стальных шарниров с автоматической блокировкой обеспечивает безопасность эксплуатации.

Расстояние между 280 мм.

С двумя стабилизаторами nivello® и нескользящими лестничными основаниями nivello® с обеих сторон для обеспечения высокой безопасности.

Стабилизатор nivello® устанавливается отдельно, привинчивается к нижнему концу боковой стойки в двух местах.



Дополнительные возможности использования:



| Рабочая высота до м. | 3.40 | 4.00 | 4.80 | 5.30 | 5.85 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Длина как приставной лестницы м. | 2.30 | 2.85 | 3.65 | 4.20 | 4.75 |
| Длина как стремянки м. | 1.20 | 1.49 | 1.76 | 2.02 | 2.30 |
| Высота в качестве раб. плат. м. | 0.63 | 0.63 | 0.99 | 0.99 | — |
| Длина как рабочая платформа м | 0.90 | 1.40 | 1.40 | 1.96 | — |
| Раскрытие основания как стремянка м. | 0.82 | 0.99 | 1.21 | 1.39 | 1.55 |
| Раскрытие основания как раб. плат. м. | 1.60 | 2.17 | 2.40 | 2.95 | — |
| Длинна стабилизатора м. | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| Транспортные размеры мм. | 0.35 x 0.76 x 0.25 | 0.35 x 0.99 x 0.25 | 0.35 x 0.99 x 0.25 | 0.35 x 1.23 x 0.25 | 0.35 x 1.23 x 0.25 |
| Ширина боковых стоек мм. | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Количество ступеней | 4 x 2 | 2 x 2 + 2 x 3 | 4 x 3 | 2 x 3 + 2 x 4 | 4 x 4 |
| Вес кг. | 11.5 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 15.5 |
| Артикул № | 11157 | 31310 | 31312 | 31314 | 11111* |

* В соответствии с DIN EN 131-4 он не может использоваться в качестве рабочей платформы.