



Артикул № 42212

Двухсторонняя стремянка из алюминия со ступенями «relax step»®

Рифленные ступени с покрытием «relax step»® глубиной 80 мм. для удобной и безопасной работы. Прочное соединение ступеней с боковой стойкой, нескользящие лестничные основания nivello® и рукояткой ergo-pad®.

Прочное, надежное 4х точечное соединение створки стремянки.

Два высокопрочных нейлоновых ремня. Высокая устойчивость благодаря конической конструкции. Расстояние между ступенями 235 мм., наклон лестницы 20°.



Аксессуары:
Настенный держатель для лестниц XL
Артикул № 19841
стр. 238

Рабочая высота до м.	2.25	2.50	2.75	3.00	3.50	4.00	4.50
Общая высота м.	0.69	0.93	1.16	1.40	1.87	2.34	2.79
Нижняя наружная ширина м.	0.44	0.46	0.49	0.52	0.58	0.64	0.70
Количество ступеней	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Вес кг.	6.0	7.5	9.0	10.6	14.0	17.7	21.7
Артикул №	42206	42208	42210	42212	42216	42220	42224



Артикул № 43210

Двухсторонняя стремянка из алюминия со ступенями «relax step»® и роликами

Рифленные ступени с покрытием «relax step»® глубиной 80 мм. для удобной и безопасной работы. 4 самоблокирующихся пружинных ролика на концах боковых стоек. Прочное соединение ступеней с боковой стойкой, нескользящие лестничные основания nivello®.

Прочное, надежное 4х точечное соединение створки стремянки. Жесткое соединение благодаря двусторонним съемным металлическим стойкам. Высокая устойчивость благодаря конической конструкции. Ролики Ø 80 мм., расстояние между ступенями 235 мм., наклон лестницы 20°.



Аксессуары:
Держатель бумаг
Артикул № 19272,
стр. 233

Рабочая высота до м.	2.25	2.50	2.75	3.00	3.50	4.00	4.50
Общая высота м.	0.69	0.93	1.16	1.40	1.87	2.34	2.79
Нижняя наружная ширина м.	0.59	0.61	0.64	0.67	0.73	0.79	0.85
Количество ступеней	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Вес кг.	10.2	12.4	14.1	15.8	18	21.5	27.4
Артикул №	43206	43208	43210	43212	43216	43220	43224

Все лестницы доступны с пружинными роликами за дополнительную плату (см. Главу «Аксессуары и запасные части»).