



Артикул № 32015


## Алюминиевая 4-х секционная телескопическая лестница

### Гибкое использование - целевое назначение

Может использоваться в качестве приставной лестницы и стремянки.

Можно сложить посередине, автоматически фиксируя стальные петли, выдвигая обе внешние части на расстояние 280 мм. Высокая стабильность благодаря конической конструкции.

**Примечание:** все виды приставных лестниц длиной более 3,0 м: Все приставные лестницы доступны без стабилизаторов, если они используются исключительно по назначению. Примеры: постоянная установка / присоединение, например лестницы, закрепленные крючками или ремнями.



варианты установки:



Артикул № 32021



## Аксессуары для телескопической лестницы:

### Удлинение стойки

Бесступенчатая регулировка по высоте. Диапазон регулировки около 375 мм.

Артикул № 32021

Рабочая высота в виде приставной лестницы до м.	3,05 – 4,20	3,60 – 5,30	4,20 – 6,40	4,70 – 7,50
Длина лестницы как приставной лестницы м.	1,95 – 3,10	2,50 – 4,20	3,10 – 5,30	3,60 – 6,40
Длина лестницы как стремянки м.	0,98 – 1,50	1,28 – 2,00	1,53 – 2,55	1,83 – 3,10
Наружная ширина м.	0,50	0,56	0,63	0,70
Размер упаковки м.	1,03 x 0,50 x 0,19	1,30 x 0,56 x 0,19	1,59 x 0,63 x 0,19	1,86 x 0,70 x 0,21
Количество ступеней шт.	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Вес кг.	11,6	14,4	16,5	20,6
Артикул №	32013	32015	32017	32019