



Артикул № 33114, крепление лестницы с помощью крючка

Приставная лестница из дерева


Гибкое использование - целевое назначение

Боковые стойки из бесшумной каролинской пихты, ступени из ясеня, крепятся к стойкам образуя гладкую боковую поверхность.

Расстояние между ступенями 280 мм, ширина лестницы 420 мм.

Примечание: все виды приставных лестниц длиной более 3,0 м: Все приставные лестницы доступны без стабилизаторов, если они используются исключительно по назначению.

Примеры: постоянная установка / присоединение, например лестницы, закрепленные крючками или ремнями.



Аксессуары:



Настенный держатель для лестниц XL

Для компактного хранения лестниц на стене.

Артикул № 19841

Более подробную информацию см. в разделе принадлежности и запасные части на стр. 238.

Рабочая высота до м.	4.70	5.30
Длина лестницы м.	3.60	4.16
Ширина боковых стоек мм.	70	70
Количество ступеней	12	14
Вес кг.	8.4	9.8
Артикул №	33112	33114



Стабилизатор

Модернизационный стабилизатор для деревянных лестниц

Модернизация: безопасная работа в соответствии со стандартом

Благодаря установленному стабилизатору, лестницы на месте могут быть модернизированы, чтобы соответствовать стандарту и, следовательно, обеспечить соблюдение условий труда.

Оптимальная ширина стабилизатора в сочетании с нескользящими лестничными основаниями повышает безопасность во время подъема.

Артикул № лестницы	33112	33114
Артикул № комплекта для модернизации	30370	30370
Ширина стабилизатора м.	0.93	0.93

Информацию о наборах для модернизации и действующем стандарте см. На стр. 11-13 и стр. 241.